




FOSTER BLAST CHILLERS OCH SHOCK FREEZERS



MBC 75



MBC 150



FOSTER BLAST CHILLERS OCH SHOCK FREEZERS

SKÅP MODELLER

TEKNISK DATA	BC(F) 11	BC(F) 21	BC(F) 36	BC(F) 51	BC(F) 36/R	BC(F)51/R
Mått i mm	700x800x864	700x800x1291	700x800x1891	700x800x1891	700x800x1891	700x800x1891
Kapacitet +90°C...+3°C BC	ca 11 kg på 90 min	ca 21 kg på 90 min	ca 36 kg på 90 min	ca 51 kg på 90 min	ca 36 kg på 90 min	ca 51 kg på 90 min
Kapacitet +70°C...-18°C BCF	ca 11 kg på 240 min	ca 21 kg på 240 min	ca 36 kg på 240 min	ca 51 kg på 240 min	ca 36 kg på 240 min	ca 51 kg på 240 min
Surf Navigation System BC , (BCF)	Pre Chill, Soft Chill, Hard Chill, Hard Chill Max, (Shock Freeze), 3 egna program	Pre Chill, Soft Chill, Hard Chill, Hard Chill Max, (Shock Freeze), 3 egna program	Pre Chill, Soft Chill, Hard Chill, Hard Chill Max, (Shock Freeze), 3 egna program	Pre Chill, Soft Chill, Hard Chill, Hard Chill Max, (Shock Freeze), 3 egna program	Pre Chill, Soft Chill, Hard Chill, Hard Chill Max, (Shock Freeze), 3 egna program	Pre Chill, Soft Chill, Hard Chill, Hard Chill Max, (Shock Freeze), 3 egna program
Gejdrar	för 3 x GN 1/1	för 6 x GN 1/1	för 10 x GN 1/1	för 14 x GN 1/1	för 10 x GN 1/1	för 14 x GN 1/1
Kylmedia	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a
Kyleffekt vid -15°C (-30°C) förångningstemperatur	830 W (600W)	1180 W (790W)	1910 W (950W)	2790 W (1510W)	1910 W (950W)	2790 W (1510W)
Max effekt BC	730 W	1120 W	1990 W	2430 W	1500 W	1500 W
Max effekt BCF	900 W	1275 W	1920 W	2240 W	1500 W	1500 W
Elanslutning BC	230/50/1, 10 A	230/50/1, 10 A	230/50/1, 16 A	400/50/3	230/50/1, 16 A	230/50/1, 16 A
Elanslutning BCF	230/50/1, 10 A	230/50/1, 10 A	400/50/3	400/50/3	230/50/1, 16 A	230/50/1, 16 A
Kompressor	Inbyggd	Inbyggd	Inbyggd	Inbyggd	c-kyla	c-kyla
Hjul	60 mm	80 mm	80 mm	80 mm		
Utförande	ut- och inv. i rfr	ut- och inv. i rfr	ut- och inv. i rfr	ut- och inv. i rfr	ut- och inv. i rfr	ut- och inv. i rfr
Avloppsanslutning / TV-låda	TV-låda	TV-låda	TV-låda	TV-låda	TV-låda	TV-låda

ROLL-IN och ROLL-IN MODULAR

TEKNISK DATA	BCCF1	BCCF RI 1	MBC(F) 75 (W)	MBC(F) 100 (W)	MBC(F) 150 (W)	MBC(F) 250 (W)
Mått i mm MBC(F)	816x981x2271	863x1133x2250	1350x1300x2350	1350x1300x2350	1350x1300x2350	1350x2300x2350
Mått i mm MBC(F) W			1550x1300x2350	1550x1300x2350	1550x1300x2350	1550x2300x2350
Kapacitet +90°C...+3°C	ca 75 kg på 90 min	ca 75 kg på 90 min	ca 75 kg på 90 min	ca 100 kg på 90 min	ca 150 kg på 90 min	ca 250 kg på 90 min
Kapacitet +70°C...-18°C	ca 15 kg på 240 min	ca 15 kg på 240 min	ca 75 kg på 240 min	ca 100 kg på 240 min	ca 150 kg på 240 min	ca 250 kg på 240 min
Surf Navigation System	Pre Chill, Soft Chill, Hard Chill, Hard Chill Max, Freeze, 3 egna program	Pre Chill, Soft Chill, Hard Chill, Hard Chill Max, Freeze, 3 egna program	Pre Chill, Soft Chill, Hard Chill, Hard Chill Max, (Shock Freeze), 3 egna program	Pre Chill, Soft Chill, Hard Chill, Hard Chill Max, (Shock Freeze), 3 egna program	Pre Chill, Soft Chill, Hard Chill, Hard Chill Max, (Shock Freeze), 3 egna program	Pre Chill, Soft Chill, Hard Chill, Hard Chill Max, (Shock Freeze), 3 egna program
Innermått i mm	645 x 590 x 1600	680 x 640 x 1825	695 x 1100 x 1898	695 x 1100 x 1898	695 x 1100 x 1898	695 x 2100 x 1898
Innermått W-modell			895 x 1100 x 1898	895 x 1100 x 1898	895 x 1100 x 1898	895 x 2100 x 1898
Dörr öppning	695 x 1601	743 x 1835	695 x 1898	695 x 1898	695 x 1898	695 x 1898
Dörr öppning W-modeller			895 x 1898	895 x 1898	895 x 1898	895 x 1898
Max mått för vagn	600 x 550 x 1590	680 x 640 x 1825	690 x 1040 x 1890	690 x 1040 x 1890	690 x 1040 x 1890	690 x 2040 x 1890
Max mått för vagn W-modeller			890 x 1040 x 1890	890 x 1040 x 1890	890 x 1040 x 1890	890 x 2040 x 1890
Kylmedia	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a
Kyleffekt vid -15°C (-30°C) förångningstemperatur	5600 W	5600 W	7000 W (6000 W)	8500 W (6400 W)	11500 W (9000 W)	21000 W (18000 W)
Max effekt BC, MBC	3200 W	3200 W	1000 W	1000 W	1000 W	1000 W
Max effekt MBCF			4000 W	4000 W	4000 W	8000 W
Elanslutning BC, MBC	230/50/1, 16 A	230/50/1, 16 A	230/50/1, 16 A	230/50/1, 16 A	230/50/1, 16 A	400/50/3
Elanslutning MEBCF			230/50/1, 20 A	230/50/1, 20 A	230/50/1, 20 A	400/50/3
Kompressor	c-kyla	c-kyla	c-kyla	c-kyla	c-kyla	c-kyla
TV-låda/avloppsanslutning	TV-låda alt. avloppsanslutning 22 mm	TV-låda alt. avloppsanslutning 22 mm	avloppsanslutning 22 mm	avloppsanslutning 22 mm	avloppsanslutning 22 mm	avloppsanslutning 22 mm
Golv / integr. ramp BC, MBC	golv	golv och integr. ramp	exkl. golv	exkl. golv	exkl. golv	exkl. golv
Golv / integr. ramp MBCF			golv 25 mm inkl. ramp	golv 25 mm inkl. ramp	golv 25 mm inkl. ramp	golv 25 mm inkl. ramp

Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna.

br_bc.indd - nov 2004

Hobart Foster Scandinavia

Box 2101
Mätarvägen 5 B
196 02 Kungsängen

Tel 08-584 50 920
Fax 08-584 50 929
E-post: sales@hobartfoster.se

HOBART **FOSTER**
SWEDEN
Member of the ITW Food Equipment Group Europe