

HOBART



**HOBART tunneldiskmaskin CNA-L med
värmepump CHP-18 och torkzon CDS**


HOBART CNA TUNNELDISKMASKINER



www.hobartfoster.se

HOBART CNA

Med ISB-koncept



Att använda en tunneldiskmaskin kan knappast bli enklare tack vare Hobarts ISB-koncept (Interactive Single Button)




Släta ytor även i diskutrymmet tillsammans med djupdragna disk-tankar med rundade hörn underlättar den dagliga rengöringen




Smutsavvisande rostfria disk- och spolarmar i kassett är lättåtkomliga i hela maskinen



Den framgångsrika 6 + 4 tekniken med 6 st. övre och 4 st. nedre diskarmar ger en bra täckning av diskområdet



HOBART's värmeåtervinnings-system är välkänt för dess effektivitet. Värmen som återvinns används sedan för att värma upp sköljvattnet



CPH-18 klimatanläggning med extra energibesparingsystem reducerar energibehovet samt skapar en behaglig arbetsmiljö. Extra utrustning



Hobart tunneldiskmaskiner finns i fyra olika modeller. Alla modeller har två hastigheter samt dubbel slutsköljning som standard



HOBART AUTOTIMER bevakar att alla energikrävande funktioner stängs av automatiskt när inga korgar är inne i maskinen

SPECIFIKATION

TEKNISK DATA	CNA	CNA-E	CNA-L	CNA-C	CNA-S
BAndhastighet / t	120/80 korgar	150/100 korgar	180/120 korgar	160/105 korgar	220/150 korgar
Mått	1950 x 790 x 1718 mm	2150 x 790 x 1718	2600 x 790 x 1718	2675 x 790 x 1718	2850 x 790 x 1718
Byggmått i mm	1350 mm	1850	2000	se inst. ritning	2250
Pump fördisk	-	0,17 kW	1,1 kW	1,1 kW	1,5 kW
Tank fördisk	-	30 l	54 l	54 l	100 l
Pump kemdisk	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW
Tank kemdisk	100 l	100 l	100 l	100 l	100 l
Tankvärme	12 kW	12 kW	12 kW	12 kW	12 kW
Slutsköljning	260 l / t	260 l / t	260 l / t	260 l / t	260 l / t
Dubbel slutsköljning	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Trippel slutsköljning	Extra utrustning	Extra utrustning	Extra utrustning	Extra utrustning	Extra utrustning
Genomströmmare	24 (15) kW	24 (15) kW	24 (15) kW	24 (15) kW	24 (15) kW
2 hastigheter	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Värmeåtervinning	C-30 standard	C-30 standard	C-30 standard	C-30 standard	C-30 standard
Autotimer	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Huvudbrytare och nödavstängning	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Isolering	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Separat tankfyllning	Standard)	Standard	Standard	Standard	Standard
Elektronikutförande ISB	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Vattenanslutning	vv och kv	vv och kv	vv och kv	vv och kv	vv och kv
Torkzon	Extra utrustning	Extra utrustning	Extra utrustning	Extra utrustning	Extra utrustning
Värmepump CHP-18	Extra utrustning	Extra utrustning	Extra utrustning	Extra utrustning	Extra utrustning

Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna.

br_cna.indd - sep 2005

Hobart Foster Scandinavia
Box 2101
196 02 Kungsängen

Tel 08-584 50 920
Fax 08-584 50 929
E-post: sales@hobartfoster.se

